

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

	nom. mm	out mm	wall thickness mm	in mm
	DN 20	26,9	2,6	21,7
	DN 25	33,7	2,6	28,5
	DN 32	42,4	2,6	37,2
	DN 40	48,3	2,6	43,1
	DN 50	60,3	2,9	54,5
	DN 65	76,1	2,9	70,3
	DN 80	88,9	3,2	82,5
	DN 100	114,3	3,6	107,1
	DN 125	139,7	3,6	132,5
	DN 150	168,3	4,0	160,3
	DN 200	219,1	4,5	210,1
	DN 250	273,0	5,0	263,0
	DN 300	323,9	5,6	312,7
	DN 350	355,6	5,6	344,4
	DN 400	406,4	6,3	393,8
	DN 450	457,2	6,3	444,6
	DN 500	508,0	6,3	495,4
	DN 600	609,6	7,1	595,4

WHITE ACETIC ACID SARAWASH MEDICAL CIB - KAPPA	2,950.00	kg
WHITE ACETIC ACID MEDICAL/PHARM-GEN NUTANATH	3,000.00	kg
WHITE ACETIC ACID STORANINE MEDICAL SARAWASH	3,000.00	kg

[illegible]

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΜΕΣΟΙ ΑΝΤΙΔΕΙΞΑΝΤΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΟΣ ΝΟ 5)	
Design flow (m3/h)	238,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ) από υψοθέλει κτιρίου, σπινδαλίου, λήξης της παλινδρομικής παροχής επιστροφής	5,67 bar
	57,50 mPE
ΠΙΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΝΤΙΔΕΙΞΑΝΤΟΥ	1,00 bar
	17,20 mPE
ΜΑΧΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ) :	75,00 mPE
ΠΑΡΟΝΤΗ ΠΙΣΤΗ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ) :	730,00 mPE

[illegible][illegible][illegible]